

# HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "COMPACTO"



# HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "COMPACTO"

Máxima Maniobrabilidad y Dimensiones muy Reducidas

Longitud	4640 mm
Anchura	1700 mm
Altura	2290 mm

## Equipo Hidráulico Alta Presión - Carrocería:

Construcción ultra-ligera y alta resistencia en Aluminio y panel "sándwich".

Espacio inferior de la carrocería exclusivo para depósito de agua de altura mínima. Único hidrolimpiador de Alta Presión del mercado con Centro de Gravedad bajo que reduce el balanceo del vehículo, aumentando la seguridad y confort durante la conducción.

Depósito de Agua de perfil muy bajo construido íntegramente en Aluminio. Capacidad estándar 1000 l.

Caja Cerrada Compacta con espacios de carga totalmente diáfanos y compartimentados con soportes porta-herramientas.

Acceso a zonas de carga a través de persianas laterales y a cuadro de mando, enrollador y pistola a través de persiana trasera

Sin motor auxiliar de accionamiento de la bomba hidráulica.

Bomba Hidráulica de Alta Presión (350 bar - 21 l/m).

Carrete enrollador retráctil con 35 m de manguera anti-mancha (Opcional otras longitudes).

Pistola y lanza de alta presión con enchufes rápidos.

Caldera para Agua Caliente Máx. 130 °C (sin depósito adicional de combustible)

Sistema doble de carga de agua por boca normalizada tipo "Barcelona".

Manómetro indicador de presión, nivel de llenado y cuenta-horas.

Posibilidad de trabajo a diferentes presiones.

Sistema de seguridad por sobrepresión, sobrellenado y falta de agua.

Panel de control para uso intuitivo y sencillo.

Bajo Nivel de Emisión Acústica, sólo el generado por el motor del vehículo y la aplicación propia del agua a alta presión.

Escaso mantenimiento.

Señal V2—Obstáculo en vía y 3ª luz de freno

Guardabarros envolventes de poliuretano

## Vehículo - Chasis Cabina:

Fuso Canter 3S—MMA 3500 kg.

Distancia entre ejes 2500 mm.

Máxima maniobrabilidad en un espacio mínimo gracias al diámetro de giro más reducido de su segmento (9 m de bordillo a bordillo)

Motor eficiente Euro VI, 96 kW (130 CV) con un par de 300 Nm a 1300-3500 rpm. Opcional 110 kW (150 CV)

Función de parada y arranque ECOEFFICIENCY que permite ahorrar combustible y conducir con más eficiencia y compatibilidad medioambiental.

Cambio automatizado DUONIC 2.0 con modo ECO, sin interrupción de la fuerza de tracción, modo de marcha lenta para maniobrar con precisión y ayuda al arranque en pendientes.

Suspensión delantera independiente de serie. Suspensión Trasera por ballesta reforzada.

Gracias a DUONIC y la suspensión independiente de las ruedas delanteras, el Canter brinda un nivel de confort similar al de un turismo.

Cabina abatible para 3 personas Standard con climatizador automático, Radio USB con bluetooth, soporte de columna de dirección ajustable y airbag de conductor.

Excelente visibilidad en todas las direcciones gracias al concepto de cabina avanzada.

Facilidad para pasar de un lado a otro de la cabina gracias a la palanca de cambios integrada en el tablero de instrumentos.

Frenos de disco en ambos ejes con ABS de distribución electrónica de fuerza de frenado y control electrónico de estabilidad ESP,

Neumáticos 195/75R16C con baja resistencia a la rodadura.

Depósito de combustible situado en lado derecho con capacidad 70 l. Ad-blue 20 l.

Retrovisores con calefacción.

Faros Anti-niebla halógenos.

Baterías 2x12V/100Ah exento de mantenimiento.

## Accesorios y Opcionales:

Campana "friegasuelos"- "quita-chicles".

Hidrolimpiador Alta Presión sólo agua fría (sin caldera)

Depósito independiente para detergente / desinfectante.

Pistola con dispositivo para aplicación de chorro de arena.

Toberas limpiadoras y/o Evacuador "Venturi" para líquidos

Cámara de visión trasera.



Pol. Ind. La Fuente s/n, 29532 Mollina (Málaga)  
T: 952741344 . F: 952741653  
info@hermont.es  
www.hermont.es

# HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "COMPACTO"



Pol. Ind. La Fuente s/n, 29532 Molina (Málaga)  
T: 952741344 . F: 952741653  
info@hermont.es  
www.hermont.es