

HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "FURGÓN"



HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "FURGÓN"

Máximo Volumen y Dimensiones Reducidas

	<u>3000/H1</u>	<u>3520/H2</u>
Longitud	5189 mm	5709 mm
Anchura	2052 mm	2052 mm
Altura	2850 mm	2460 mm
Volumen	7,3 m ³	10,8 m ³

Equipo Hidráulico Alta Presión - Carrocería:

Espacio interior exclusivo para depósito de agua y equipos.

Recubrimiento interior en Fibra de Vidrio y suelo en tablero contrachapado con revestimiento Gelcoat para facilitar limpieza y mantenimiento.

Espacios de carga diáfanos con mampara de separación.

Depósito de Agua PEAD. Capacidad estándar 1000 l.

Sin motor auxiliar de accionamiento de la bomba hidráulica.

Bomba Hidráulica de Alta Presión (350 bar - 21 l/m).

Carrete enrollador retráctil con 35 m de manguera anti-mancha. (Opcional otras longitudes).

Pistola y lanza de alta presión con enchufes rápidos.

Caldera para Agua Caliente Máx. 130 °C (sin depósito adicional de combustible)

Sistema doble de carga de agua por boca normalizada tipo "Barcelona".

Manómetro indicador de presión, nivel de llenado y cuenta-horas.

Posibilidad de trabajo a diferentes presiones.

Sistema de seguridad por sobrepresión, sobrellenado y falta de agua.

Panel de control para uso intuitivo y sencillo.

Estanterías de almacenamiento en la parte trasera

Bajo Nivel de Emisión Acústica, sólo el generado por el motor del vehículo y la aplicación propia del agua a alta presión.

Equipo con mantenimiento muy bajo.

Volumen de carga 7,3 m³ o 10,8 m³ (según versión) tipo Caja Cerrada Furgón.

Apertura de puertas traseras 180°. Lateral corredera.

Peldaño posterior.

Señal V2—Obstáculo en vía y 3ª luz de freno

Vehículo:

Iveco Daily Furgón 35S14 - MMA 3500 kg

Distancia entre ejes 3000 o 3520 mm (según versión).

Chasis formado por largueros de acero rectos con sección en "C" y travesaños tubulares con protección anticorrosiva de serie.

Motor FIA de Iveco Euro VI, 100 kW (136 CV) con un par de 350 Nm y recirculación de gases mediante sistema de baja presión.

Sistema de frenado hidráulico de doble circuito cruzado en diagonal con bomba de servo asistencia. Discos de freno a las 4 ruedas con pinzas flotantes y ajuste automático.

Caja de cambios FTP manual doble Overdrive con 6 velocidades hacia adelante y una velocidad de marcha atrás.

Suspensión delantera independiente Quad Leaf de doble paralelogramo con ballesta transversal y amortiguadores de doble acción. Suspensión trasera parabólica de ballesta simple con amortiguador telescópico de doble acción y barra estabilizadora.

Cabina para 3 personas semi-avanzada y fija montada sobre silent-blocks de goma e insonorizada. Asiento del conductor con regulación en altura. Ventilación y calefacción- A/A. Inmovilizador antirrobo y pared separadora de la zona de carga ciega. Radio bluetooth.

Sistema Start & Stop.

Excelente visibilidad en todas las direcciones.

Neumáticos 225/65R16 Eje trasero con rueda simple.

Depósito de combustible situado en lado izquierdo. Capacidad 70 l. Ad-blue 20 l.

Accesorios y Opcionales:

Campana "friegasuelos"- "quita-chicles".

Hidrolimpiador Alta Presión sólo agua fría (sin caldera)

Depósito independiente para detergente / desinfectante.

Carrete enrollador manual .

Pistola con dispositivo para aplicación de chorro de arena.

Evacuador "Venturi" para líquidos.

Toberas limpiadoras.

Cámara de visión trasera.



Pol. Ind. La Fuente s/n, 29532 Mollina (Málaga)
T: 952741344 . F: 952741653
info@hermont.es
www.hermont.es

HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN "FURGÓN"

